

仕 様 書

1. 購入機器名： 「IHテーブル」

2. 購入目的： 老朽化したIHテーブルを更新する。

3. 設置場所： 岐阜県立多治見病院 東棟地下 栄養管理部厨房

4. 要求性能：

1 IHテーブルは以下の要件を満たすこと。（共通項目）

仕様		
1	IHテーブル本体は以下の要件を満たすこと。	
	1-1	本体外形寸法は幅900mm以内×奥行600mm以内×高さ800mm以内であること。 また、上記寸法の製品×8台を既存の水槽及び調理台と隙間なく並べる こと。
	1-2	既存のIHテーブル8台を撤去し適正な方法にて処分を行う費用を含 むこと。

2 IHテーブルは別紙1または別紙2の要件を満たすこと。（機種別項目）

5. 機器の構成：

「上記4.要求性能」を踏まえ、次の構成とする。

《機器構成》

品名		数量
IHテーブル		
	IHテーブル本体（背立無）	8

6. 搬入・据付・配線・調整等：

- ・搬入・据付、配線・調整等については、落札者の負担とすること。また当院と充分打ち合わせの上、診療への支障を最小限にするよう努めること。
- ・設置場所は当院が指定した場所であること。また、電気（分電盤）容量、建築基準、消防法等関係法規に抵触しないよう予め確認すること。
- ・設置場所を確保するために既設の装置等を移動する場合の費用は、落札者の負担とすること。
- ・機械装置及び周辺装置への配線等は、当院と十分協議したうえで実施すること。
- ・調達品が適正に動作するためにかかる全ての費用は、仕様書に具体的記載が無くても落札者の負担で整備すること。
- ・その他、仕様書に具体的記載のない事項について、疑義が生じた場合は病院担当者と協議し誠意をもって対応すること。

- ・コロナウィルス感染対策等を十分に行った上で本院へ入場し作業を行うこと。
- ※手洗い、アルコール消毒、検温、マスク着用、ネット帽着用は必須
- ・設置完了後、取扱説明書（日本語版で2部以上）、関係書類等を1式提供すること。

7. サービス体制・保守体制：

- ・装置の稼動に当たり、落札者の負担において当院への十分な機器操作説明を行うこと。
- ・設置検収後1年間は、通常の使用により故障した場合の無償保証に応じること。
- ・必要に応じて説明員の派遣または電話での対応など十分なアフターサービスに努めること。
- ・障害時において復旧のため、通報をうけてから24時間以内に現場で対応できる体制であること。
- ・取扱い操作に関する説明は、指定する日時・場所で行うこと。また必要に応じ随時対応すること。

8. 納期限：

令和6年3月31日まで

9. その他

- ・納品された物品に当院から手渡す物品シールを貼り、納品書の提出時に物品に貼付けられた写真を添付すること。

IHテーブル仕様書 別紙1 機種別項目A

1	外形寸法
	幅900mm×奥行600mm×高さ800mm
2	電源・総合消費電力
	電源は3相200V 50／60Hzとすること。
	総合消費電力は10.0KW（5KW×2口）以下とすること。
3	電源コード2m以上及び20Aツイストプラグが本体1台につき各2個付属していること。
4	外装はステンレス鋼板であること。
5	アジャスト脚はステンレス鋼板であり、±15mm以上調整可であること。
6	本体のトップ面がフラットであること。（承認図参照）
7	付属品として平棚（取り外し式）を付けること。

IHテーブル仕様書 別紙2 機種別項目B

1	外形寸法
	幅900mm×奥行600mm×高さ790mm
2	電源・総合消費電力
	電源は3相200Vとすること。
	差し込みプラグは接地3P 20A 引掛式 ×2とすること。
	定格消費電力（電流）は5.6kVA（出力5KW）×2以下とすること。
	電源電線は2種EPゴム絶縁クロロプレンキャブタイヤケーブルとすること。
3	甲板はSUS304 t1.2 H.Lであること。
4	調理プレート：結晶化ガラス t5であること。
5	吸気口は取り外し式フィルター付であること。
6	コントロールパネルはタッチパネル式であること。
7	外装板はSUS430 t1.0 No.4であること。
8	パイプ脚はΦ38 SUS430であること。
9	アジャスト脚はSUS304であること。
10	排気フードはSUS430であること。
11	付属品として、天板継ぎ板を付けること。