

## 仕様書

1. 購入機器名：カートイン式食器消毒保管庫（蒸気式）

2. 購入目的：老朽化した食器消毒保管庫の一部を更新する。

3. 設置場所：岐阜県立多治見病院 管理棟地下1階 栄養管理部厨房内 クリーンルーム

### 4. 性能、機能等に関する要件

カートイン式食器消毒保管庫は、以下の要件を満たすか、または同等の仕様・能力・機能を有すること

①型式：FSDBW195-190SC 2台（専用カート4台収納/保管庫1台）

②本体外形寸法：1950mm×1900mm×1955mm程度

③庫内寸法：1800mm×1810mm×1635mm程度

④電源/総合消費電力：3相200V 50/60Hz 1600KW

⑤熱源が蒸気式であること（蒸気消費量84kg/h 専用カート4台収納の場合）

⑥外装はステンレス鋼板SUS430とすること

⑦内装はステンレス鋼板SUS430とすること

⑧断熱材はグラスウールとすること

⑨殺菌方式は乾熱式とすること

⑩乾燥方式は自動開閉式排気ダンパによる乾燥促進方式とすること

⑪温度調整範囲が30～120度であること

⑫タイマー調節範囲が30～180分であること

⑬上記④～⑫の性能・機能を有するものであれば食器専用カート2台収納の食器消毒保管庫4台でも差支えない。

ただし、撤去予定の食器消毒保管庫がある壁側に収まるサイズであること（食器消毒保管庫2台で幅210mm程度）

⑭以下の専用カートA～Cも付属すること（別紙図面参照）

※今回撤去しない既存の食器消毒保管庫すべてにカート2台が収まる形状とすること

A 食器カゴ用カート 15台（1段4カゴ×4段 16カゴ収納/台）

寸法：790mm×860mm×1350mm 耐荷重：90kg/段

※既存の食器カゴ（外寸400mm×375mm×H205mm）が1段に4カゴ収まること。陶器の食器使用に耐えうること。

B トレイ用カート 2台（400枚収納/台）

寸法：780mm×840mm×1350mm 耐荷重：90kg/段

C シート板用カート 1台（150枚以上度収納/台）

寸法：780mm×840mm×1400mm 耐荷重：90kg/段

⑮既存の食器消毒保管庫（昇降式3台）及び専用カートを撤去し適正な方法にて処分を行う費用を含むこと。

## 5. 設置工事及び保守・サポート体制に関する要件

### ①設置場所・設置工事

設置場所については、本院の職員の指示によること。

設置工事は、納期、工事期間のスケジュールを事前に打ち合わせをし、そのスケジュールに従い完了すること。

設置にあたって設置場所の改造などが必要となる場合は、本院と相談のうえ落札者の責任において行うこと。

機器の搬入、据付、配線、配管、調整等については、本院職員の許可を事前に受け、落札者の負担で行うこと。

機器への蒸気配管及び電源コードの接続も行うこと。

調達品が適正に動作するためにかかる全ての費用は、仕様書に具体的記載が無くても落札者の負担で整備すること。

その他、仕様書に具体的記載のない事項について、疑義が生じた場合は病院担当者と協議し誠意をもって対応すること。

コロナウィルス等感染対策を十分に行った上で本院へ入場し作業を行うこと。

※手洗い、アルコール消毒、マスク着用、ネット帽着用は必須

### ②設備要件

本院が用意する一次側電源設備（電源設備、給排水設備等）を利用し追加で準備する工事が発生しないようにすること。

### ③保守体制について

納入検査確認後1年間は、通常の使用により故障した場合の無償修理に応じること。

装置の運用を円滑に実現するための技術的サポートを必要に応じ行う体制があること。

### ④障害時の体制

障害時において復旧のため、通報をうけてから24時間以内に現場で対応できる体制であること。

### ⑤サポート体制等

取扱い操作に関する説明は、本院が指定する日時・場所で行うこと。また、必要に応じ隨時対応すること。

### ⑥説明書・マニュアル等

取扱説明書は日本語版で2部以上提出すること。

## 6. その他

納品された物品に当院から手渡す物品シールを貼り、納品書の提出時に張り付けられた写真を添付すること。